

### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Materiale** Polietilene a bassa densità neutro

**Massa volumica** 0,925 kg/dm<sup>3</sup>

**Aspetto** Neutro

**Giunzione** Raccordi a compressione

**Marcatura** PE-BD - D/DIAM INT X DIAM EST  
MM - DATI PROD

**Pressione di esercizio** fino a 10 bar

### VANTAGGI

Resistente ai raggi UV, all'attacco di microrganismi e muffe, all'acqua salina, agli acidi e alle soluzioni alcaline.

Ideale per l'irrorazione e il diserbo automatico e manuale



**IRRIFERT®** è un tubo in polietilene di bassa densità, incolore, prodotto con resine selezionate di prima scelta a garanzia di lunga durata e alta affidabilità. Il tubo è utilizzato per la realizzazione di sistemi di irrorazione e diserbo automatico e manuale con pressioni d'esercizio di max 10 bar.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| Diametro  | Spessore | Lunghezza rotolo | Rotoli per pallet | Dimensioni pallet |
|-----------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| mm        | mm       | m                | n.                | cm                |
| 8 x 12    | 2,0      | 100              | 54                | 120 x 120 x 180   |
| 8 x 12    | 2,0      | 150              | 30                | 120 x 120 x 120   |
| 8 x 12    | 2,0      | 200              | 24                | 120 x 120 x 110   |
| 9 x 14    | 2,5      | 100              | 30                | 120 x 120 x 110   |
| 10 x 12   | 1,0      | 100              | 52                | 120 x 120 x 165   |
| 12,5 x 15 | 1,2      | 100              | 52                | 120 x 120 x 170   |
| 13 x 16   | 1,5      | 100              | 52                | 120 x 120 x 200   |
| 14 x 17   | 1,5      | 100              | 52                | 120 x 120 x 200   |
| 16 x 20   | 2,0      | 100              | 24                | 120 x 120 x 180   |