GOLD-DRIP®

ALA GOCCIOLANTE
CON GOCCIOLATORE CILINDRICO
PC AS-ND





SISTEMI COMPLETI PER L'IRRIGAZIONE A GOCCIA





GOLD-DRIP PC è un'ala gocciolante con gocciolatore cilindrico autocompensante ideale per impianti irrigui su aree con forti dislivelli del terreno.

SPECIFICHE TECNICHE	DIAMETRO 16 mm	DIAMETRO 20 mm
Diametro interno	13,80 mm	17,80 mm
Spessore	45 mil 1,10 mm	45 mil 1,10 mm
Pressione min di lavoro	1,00 bar	1,00 bar
Pressione max di lavoro	3,00 bar	3,00 bar
Pressione max di lavaggio*	3,50 bar	3,50 bar
Portata nominale (1,0 bar)	1,60 - 2,00 - 4,00 l/h	2,00 - 4,00 l/h
Distanza goccia	20 ÷ 150 cm	20 ÷ 150 cm
Lunghezza bobina	400 m	300 m

^{*} Per una durata di circa mezz'ora con i terminali aperti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Sistema autocompensante (PC) grazie ad una membrana di silicone mantiene la portata al variare della pressione di esercizio (1,00 ÷ 3,50 bar)
- Uniformità di emissione sull'intera lunghezza dell'ala su terreni pianeggianti e con forti dislivelli
- Elevata resistenza ai raggi UV, ai prodotti chimici ed acidi utilizzati in agricoltura
- Disponibile con distante goccia a passo costante e a passo alternato
 - Basso coefficiente di variazione tecnologico (CV)
- Può essere raccolto, riavvolto e riutilizzato
- Tuyau conforme aux normes de UNI EN ISO 9261 et certifié par IIP (Institut Italien des Plastiques).





