

FILTRI IN METALLO

A QUARZITE MONOCAMERA



Il filtro a quarzite è ideale per filtrare acqua che proviene da pozzi, laghi, fiumi con presenza di alghe, limo, sabbia o sostanze organiche. Il filtro intercetta le particelle organiche e i microrganismi evitando gravi danni agli impianti di irrigazione. All'interno del filtro sono utilizzati come barriera filtrante materiali come sabbia-ghiaia, sabbia di quarzo, sabbia silicea, a secondo del grado di filtrazione richiesto. Il filtro monocamera può essere singolo o in batteria con controlavaggio manuale o automatico.

Pressione massima di esercizio: 10 bar

Disponibile in acciaio zincato a caldo o verniciato.

Dotazione standard: 2 manometri alla glicerina, 1 valvola di scarico.



KIT MANUALE CONTROLAVAGGIO

4 saracinesche, 1 filtro a rete in plastica,

2 manometri a glicerina, 1 valvola di scarico,

1 valvola di sicurezza, raccordi e tubo di collegamento.

A scelta con attacchi filettati, flangiati.

Codice	In/Out	Portata m ³ /h	A mm	B mm	C mm	Peso kg	Ugelli n.	Quarzite kg
FILETTATO								
FQMC40FI	1 ½"	11	400	1.200	630	45	13	50
FQMC50FI	2"	20	500	1.150	740	59	16	130
FQMC70FI	3"	36	700	1.180	850	90	26	300
FQMC85FI	4"	72	850	1.210	940	135	41	420
FQMC95FI	3"	90	950	1.250	980	150	50	520
FLANGIATO								
FQMC50FL	DN60	20	500	1.150	740	59	16	130
FQMC70FL	DN80	36	700	1.180	850	90	26	300
FQMC85FL	DN100	72	850	1.210	940	135	41	420
FQMC12FL	DN100	108	1.200	1.300	1.000	245	65	800

PER ORDINARE LA VERSIONE VERNICIATA AGGIUNGERE AL CODICE LA LETTERA "V", PER IL KIT AGGIUNGERE LA LETTERA "M"