

Aquadrop[®]

PLUS

**GAINE GOUTTE À GOUTTE
AVEC GOUTTEUR PLAT LONG**



 **PLASTIC-PUGLIA**
Irrigation Systems since 1967 

**SYSTÈMES COMPLETS
D'IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE**

AQUADROP MEGA est une gaine goutte à goutte avec goutteur plat long à flux turbulent, équipé d'un double système de protection pour assurer une résistance élevée au colmatage. Le système **active** bloque les particules en suspension dans l'eau, alors que le système **turbulent** réduit l'accumulation des particules dans le labyrinthe du goutteur.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	DIAMÈTRE 16 mm			DIAMÈTRE 20 mm		DIAMÈTRE 22 mm
Diamètre intérieur	16,10 mm	14,20 mm	13,80 mm	18,20 mm	17,80 mm	22,00 mm
Épaisseur	24 mil 0,60 mm	36 mil 0,90 mm	45 mil 1,10 mm	36 mil 0,90 mm	45 mil 1,10 mm	24 mil 0,60 mm
Pression max de travail	2,00 bar	3,00 bar	3,50 bar	2,50 bar	3,00 bar	2,00 bar
Pression max de lavage*	2,50 bar	3,50 bar	4,00 bar	3,00 bar	3,50 bar	2,50 bar
Débit nominal (1,0 bar)	0,80 - 1,10 - 1,30 - 1,45 - 1,60 - 2,10 - 3,80 l/h					
Écartement	15 ÷ 150 cm					
Longueur bobine	600 m	500 m	400 m	400 m	300 m	600 m

*Pour une durée d'environ une demi-heure avec les terminaux ouverts

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Gaine en polyéthylène noir avec bande bleue pour indiquer la position de placement sur sol
- Pose en surface ou légèrement enterrée
- Faibles pertes de charge et uniformité d'émission sur de longues distances
- Filtres intégrés empêchant aux particules d'entrer dans le goutteur en réduisant le colmatage
- Résistant aux rayons UV, aux acides et aux solutions alcalines utilisés dans l'agriculture
- Garantie de 1 à 3 ans en fonction des épaisseurs
- Gaine conforme aux normes **ISO 9261** et certifié par **IIP** (Institut Italien des Plastiques)



APPLICATIONS

Idéal pour les vignobles, les oliveraies, les cultures d'arbres et les vergers. Idéal pour la irrigation souterraine, dans les serres et dans les champs ouverts.

