

GOLD-DRIP®

F6

TUYAU GOUTTE À GOUTTE
AVEC GOUTTEUR
CYLINDRIQUE LONG



GOLD-DRIP F6 est un tuyau goutte à goutte avec goutteur cylindrique long à flux turbulent, auto-nettoyant avec filtre intégré à double entrée.

F6 est le modèle avec goutteur long de 6 trous, pour une distribution d'eau uniforme sur les sols avec structure sablonneuse.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	DIAMÈTRE 16 mm	DIAMÈTRE 20 mm
Diamètre intérieur	13,80 mm	17,80 mm
Épaisseur	45 mil 1,10 mm	45 mil 1,10 mm
Pression max de travail	3,50 bar	3,00 bar
Pression max de lavage*	4,00 bar	3,50 bar
Débit nominal (1,0 bar)	2,00 - 4,00 l/h	2,00 - 4,00 l/h
Écartement	20 ÷ 150 cm	20 ÷ 150 cm
Longueur bobine	400 m	300 m

*Pour une durée d'environ une demi-heure avec les terminaux ouverts

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Idéal pour installation d'irrigation de longue durée en surface
- Uniformité d'émission sur longues distances et terrains plat
- Résistance à la mise en oeuvre mécanisée
- Résistant aux rayons UV, aux acides et aux solutions alcalines utilisés dans l'agriculture
- Disponible avec écartement constant et alterné
- Excellent coefficient de variation (CV)
- Possibilité d'être collecté, rembobiné et réutilisé
- Tuyau conforme aux normes de **UNI EN ISO 9261** et certifié par **IIP** (Institut Italien des Plastiques).



APPLICATIONS

Idéal pour les installations d'irrigation de longue durée comme vignobles, oliviers, fruitiers, écrans, parterres et de jardins ornementaux.

