

# GOLD-DRIP®

PC

TUYAU GOUTTE À GOUTTE  
AVEC GOUTTEUR CYLINDRIQUE  
AUTO-RÉGULANT (PC)



**PLASTIC-PUGLIA**  
Irrigation Systems since 1967 

SYSTÈMES COMPLETS  
D'IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

**GOLD-DRIP PC** est un tuyau goutte à goutte avec goutteur cylindrique intégré autorégulant, recommandé pour les terrains avec des forts dénivelés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	DIAMÈTRE 16 mm	DIAMÈTRE 20 mm
Diamètre intérieur	13,80 mm	17,80 mm
Épaisseur	<b>45 mil</b> 1,10 mm	<b>45 mil</b> 1,10 mm
Pression min de travail	1,00 bar	1,00 bar
Pression max de travail	3,00 bar	3,00 bar
Pression max de lavage*	3,50 bar	3,50 bar
Débit nominal (1,0 bar)	<b>1,60 - 2,00 - 4,00 l/h</b>	<b>2,00 - 4,00 l/h</b>
Écartement	20 ÷ 150 cm	20 ÷ 150 cm
Longueur bobine	400 m	300 m

\* Pour une durée d'environ une demi-heure avec les terminaux ouverts

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Système auto-régulant (PC)** qui assure débit constant au varier de la pression de travail (1,00 ÷ 3,50 bar)
- Idéal pour installation d'irrigation de longue durée en surface
- Uniformité d'émission sur longues distances et terrains plats
- Résistance à la mise en oeuvre mécanisée
- Résistant aux rayons UV, aux acides et aux solutions alcalines utilisés dans l'agriculture
- Disponible avec écartement constant et alterné
- Excellent coefficient de variation (CV)
- Possibilité d'être collecté, rembobiné et réutilisé
- Tuyau conforme aux normes de **UNI EN ISO 9261** et certifié par **IIP** (Institut Italien des Plastiques).



### APPLICATIONS

Idéal pour les installations d'irrigation de longue durée comme vignobles, oliviers, fruitiers, écrans, parterres et de jardins ornementaux.

